

Descendedor Autofrenante Rig (sin antipánico) - Petzl

SKU: 3342540821989

Descensor autofrenante compacto para accesos difíciles destinado a los usuarios con experiencia

El RIG es un descensor autofrenante compacto, diseñado para los profesionales de los trabajos con cuerda experimentados. Está provisto de una empuñadura ergonómica que permite controlar cómodamente el descenso. El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo, Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre permite instalar la cuerda manteniendo el aparato conectado al arnés, lo que facilita el paso de fraccionamientos. El refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, permite aumentar la resistencia al desgaste.

Compatibilidad de cuerdas: 10 a 11,5mm

DESCRIPCIÓN

- Diseñado para los usuarios con experiencia en accesos difíciles.
- Facilidad de utilización:
  – Instalación fácil de la cuerda, gracias a la guía y a los marcados indicativos.
  – Empuñadura ergonómica que permite liberar la cuerda y controlar cómodamente el descenso.
  – Dos modos de descenso posibles: sobre la placa lateral o sobre la garganta de frenado en V.
  – Sistema AUTO-LOCK que permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo: desde que el usuario suelta la empuñadura, la cuerda queda automáticamente bloqueada en el aparato. El retroceso automático de la empuñadura limita los riesgos de enganche involuntario.
  – Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura, lo que permite por ejemplo efectuar fácilmente cortos ascensos por cuerda (añadiendo un pedal FOOTAPE o FOOTCORD y un puño bloqueador ASCENSION).
  – La leva se puede manipular para recuperar cuerda fácilmente o asegurar a un primero de cordada en técnica de escalada.
  – Dispone de un gatillo de cierre en la placa lateral móvil que permite instalar la cuerda, manteniendo el aparato conectado al arnés, lo que facilita el paso de fraccionamientos.

– Paso automático de la empuñadura a la posición de almacenamiento cuando la cuerda es retirada del aparato, lo que permite reducir los riesgos de enganche involuntario cuando el descensor se lleva en el arnés.

- Refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, que permite aumentar la resistencia al desgaste.
- Compatibilidad de cuerdas: 10 a 11,5mm
- Descenso de carga pesada hasta 200 kg (más información sobre esta técnica en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com).

Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use y EAC – EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. – EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. – EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 10,5 mm. – NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.

Carga de utilización máxima: 200 kg