

Línea de Vida Temporal Horizont Complet 20M - Climax

SKU: 8423246223699

La línea de vida horizontal temporal debe utilizarse en combinación con un arnés anticaídas y un absorbedor de energía o elemento de amarre manteniéndolos unidos entre si. El conjunto constituye un sistema que permite una mayor autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje.

DESCRIPCIÓN

La línea de vida horizontal temporal debe utilizarse en combinación con un arnés anticaídas y un absorbedor de energía o elemento de amarre manteniéndolos unidos entre si. El conjunto constituye un sistema que permite una mayor autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje. Así pues, este dispositivo se convierte en una herramienta ideal e indispensable para la realización de determinados trabajos (tejados, terrazas, puentes grúa, etc...).

Debe instalarse siempre entre dos puntos de anclaje que soporten, al menos, 15 kN de resistencia estática y estén situados a la misma altura.Fabricada con cinta de poliéster naranja de 35 mm con una longitud de 20 metros.

- Resistencia estática a la tracción F > 15 kN
- Resistencia a la rotura por tracción estática F > 50kN
- Comportamiento dinámico F < 6kN (valor registrado en caída libre con masa de 100 Kg)

El equipo incluye:

- Dos conectores giratorios Climax mod. KH-Giro (nº2) para poder quitar las formas que adquiere la cinta. Carga de rotura mínima: 20 kN. Diámetro de abertura: 19 mm.
- Dos anillos de instalación de 1 metro de longitud con una capacidad de carga de 22 kN.
- Elemento de trincaje de tipo carraca que posee un doble bloqueo de seguridad y un control regular de la tensión.
- Bolsa de PVC para recoger el sobrante de cinta y para proteger el elemento de trincaje de agentes externos.

Certificación: EN 795:2012 + CENT/TS 16415:2013