

Trípode de Trabajo PCX 020 (con Malacate 20M) - Climax

SKU: 8423246224153

Dispositivo móvil de trabajo compuesto de un trípode y un torno de rescate y diseñado para el acceso de personas en espacios confinados, pozos, tanques, escotillas y otros trabajos subterráneos donde se requiera una protección frente a la caída de altura

DESCRIPCIÓN

Certificación: Reglamento (UE) 2016/425 – EN 795: 2012 Clase B – EN 1496: 2017 Clase A – Organismo de control: 0598
Carga Maxima de trabajo: 100 kg
Altura Maxima: 2,4 Mts
Ancho Maximo: 2,10 Mts
Material: Aluminio, Acero
Peso Total: 33kg
Tamaño empacado: 180 x 80 x 80 cm

La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin
necesidad de ningún tipo de herramientas.

- Altura de utilización: Max: 240 cm. Min: 135 cm.
- Diámetro de utilización: Max: 210 cm. Min: 114 cm.
- Incluye malacate de rescate 20mts con Cable de acero galvanizado de 5 mm.
- Los puntos de anclaje del dispositivo han sido ensayados satisfactoriamente con una carga de 100 kg
- Distancia máxima de izado: 20 metros.
- Sistema de bloqueo manual.
- Peso total del equipo: 33 kg.

Cuando este trípode se use junto con el cabrestante manual, solo se utilizará para fines de rescate.

Este dispositivo es para un único usuario