

Descendedor Autofrenante Multifuncional NFPA CLUTCH 11 mm - CMC Rescue

SKU: 1620937294541

Presentamos el nuevo CLUTCH, la última evolución en hardware de rescate y accesos verticales que permite al profesional técnico en cuerdas hacer más con menos. Este dispositivo multipropósito fue diseñado y fabricado en colaboración por dos empresas con una historia colectiva de 90 años en la gestión de cables bajo cargas pesadas: CMC, una empresa con raíces en el rescate y acceso por cuerdas, y Harken Industrial, una empresa de fabricación con raíces en alta vela de alto rendimiento.

Adecuado para una multitud de operaciones de aparejo, el CLUTCH ofrece un funcionamiento eficiente, facilidad de uso y un control óptimo. Se mueve sin problemas entre los sistemas basados en anclajes y el uso personal, ofreciendo una versatilidad inigualable para el técnico de cuerdas. Con el CLUTCH, más es posible.

DESCRIPCIÓN

Características:
Herramienta portátil única para un transporte eficiente, descenso controlado, descenso personal suave, ascenso sencillo, aseguramiento y sistemas de cuerdas de tensión gemelas.
Ofrece hasta un 38% más de eficiencia en el transporte y el ascenso que un dispositivo de tipo leva: reduce los cambios de formato.
Se mueve sin problemas entre los sistemas basados en anclajes y el uso personal: reduce el volumen y el peso de la caché de equipo.
Combina las características clave de los descensores personales y los dispositivos de gestión de carga: reduce la formación y el coste del equipo.
Cambia instantáneamente entre acarreo y descenso o ascenso y descenso sin tener que transferir la carga.
Permite que las líneas principales y de seguridad se reflejen, se tensen gemelas o se aniden en la técnica Double CLUTCH (mangos controlados por un solo operador).
Reemplaza 8 piezas de equipo tradicional: polea, rejilla de rescate, placa de anclaje, correa de liberación de carga, cordón prusik y 3 mosquetones.
El CLUTCH de 11 mm y la línea de vida G11 ™ de CMC se pueden usar juntos para construir sistemas NFPA con clasificación G utilizando una cuerda de 11 mm, lo que ahorra espacio y reduce el peso.
El CLUTCH de 11 mm es compatible con cuerdas de 10,5 a 11 mm y está certificado según las normas de uso general NFPA

1983, ANSI y EN. Es el único dispositivo para cuerda de 10,5 a 11 mm que cuenta con todas estas certificaciones.
Patentado. Fabricado en EE. UU.

Componentes:
La polea giratoria y de trinquete de acero inoxidable proporciona una captura de progreso de bloqueo automático eficiente y audible.
La carga / descarga de la cuerda se asegura con una innovadora placa lateral de doble pestillo que es independiente del punto de fijación del dispositivo.
Las funciones de limitación de fuerza y freno antipánico garantizan la seguridad operativa y la protección contra sobrecargas.
El chasis de aluminio mecanizado revestido con protectores de desgaste de acero inoxidable garantiza un peso ligero y durabilidad.
El arrastre integrado permite la conexión directa de componentes mecánicos de ventaja.
La manija de control tiene un punto óptimo grande para un control de descenso y descenso suave y progresivo.
El tornillo incluido se puede instalar en la placa lateral para crear sistemas de cuerda cerrados para un despliegue rápido.

Certificaciones:
CLUTCH GRIS 11 mm:
NFPA 1983 (ED 2017)
USO GENERAL (G) MBS 40kN (8.992 lbf) POLEA
USO GENERAL (G), CONTROL DE DESCENSO, ø 10,5 – 11 mm
USO GENERAL (G), DISPOSITIVO INFERIOR, ø 10,5 – 11 mm
ANSI / ASSE
Z359.4-2013
CE
EN 12841: 2006 / C
EN 341: 2011 / 2A
EN 15151-1: 2012/8

MODELO	ITEM	COLOR	DIAMETRO	TAMAÑO	PESO	CARGA MAXIMA	RESISTENCIA	CERTIFICACIONES
11 mm Gray CLUTCH	335011	GRAY	10.5 – 11 MM	208 X 112 X 47 MM	836 GR	272 KG (600 LB)	PULLEY: 40 KN (8,992 LBF) / BECKET: 22 KN (4,946 LBF)	NFPA (G); ANSI/ASSE; CE (EN STANDARDS)