

Arnés Expert 3D Speed - Singing Rock

IVA INCLUIDO

Ficha Técnica

Instrucciones de uso

DESCRIPCIÓN

EXPERT 3D speed / W0079DR

EXPERT 3D speed / W0079DB – versión negra

Arnés totalmente ajustable para el acceso por cuerda con cinturón ancho acolchado, perneras y tirantes. Adecuado también para el posicionamiento en el trabajo, la detención de caídas y las situaciones de contención en el trabajo. La variante del arnés EXPERT 3D con hebillas SPEED.

- Las correas de los hombros se pueden quitar totalmente y el arnés se puede utilizar sólo como arnés de asiento
- El acolchado ancho del cinturón de la cintura es muy cómodo y proporciona la máxima comodidad cuando se trabaja en altura
- Las correas resistentes del cinturón de la cintura están cosidas de manera que en situación de trabajo normal el peso del cuerpo es absorbido sólo por el acolchado
- Correa reflectante e impresión en el cinturón de la cintura y una correa reflectante en el acolchado de los hombros aumentan la visibilidad en condiciones de trabajo oscuras (la versión negra del arnés no está equipada con elementos reflectantes)
- Las perneras anatómicas y el cinturón están cubiertos con un fuerte tejido PES que proporciona una alta resistencia a la abrasión
- Hebillas **SPEED** permiten un ajuste fluido y rápido para adaptarse al cuerpo del usuario
- Mosquetón **OXY** de triple cierre utilizado para la conexión de las correas de los hombros al punto principal para aumentar el espacio para la fijación del ascensor de pecho
- Sistema de fijación inteligente del ascensor de pecho con una cubierta de plástico en el mosquetón OXY que aumenta la durabilidad de las correas (funciona mejor con **CAM CLEAN**)

- Las correas de los hombros y las perneras son ajustables de forma independiente
- El acolchado estrecho y las correas en la zona del cuello mejoran la comodidad del trabajo
- Los puntos de fijación delanteros y traseros para la detención de caídas según la norma EN 361 marcados con una «A» adicional
- Punto de enganche trasero plano que no afecta la espalda del usuario cuando lleva una mochila o un aparato de respiración
- Punto de enganche delantero inferior para la colocación del descensor o el posicionamiento de trabajo según la norma EN 813
- 2 puntos de enganche laterales para el posicionamiento de trabajo según la norma EN 358
- Todos los componentes de acero acabados con revestimiento electrolítico para una mayor resistencia a la corrosión
- 4 portamateriales para el equipo con una capacidad de carga de 5 kg
- Se pueden sujetar objetos más pesados de hasta 35 kg en las correas del cinturón
- Las trabillas adicionales en el cinturón y las perneras con una capacidad de carga de 5 kg ofrecen espacio adicional para el equipo y una mejor organización del mismo
- Banda elástica ancha en la correa del hombro izquierdo para la sujeción del equipo (por ejemplo, el transmisor)
- Ranuras en el cinturón para **PORTER** para llevar sus herramientas industriales
- Puntos de fijación en el hombro para el rescate en espacios confinados según la norma EN 1497
- Etiqueta de identificación y metódica

Color	negro con amarillo, negro
Peso	2415 g [talla M/L] (± 15 g) • 85,19 oz (± 0,5 oz)
Tamaño	S, M/L, XL
Carga nominal máxima	150 kg

EN 358 EN 361 EN 813 EN 1497 1019

Tabla de tallas

SIZE	S	M-L	XL
A *(cm)*	65-80	75-100	85-130
A *(in)*	25-31	29-39	33-51
B *(cm)*	45-60	50-75	50-75
B *(in)*	18-24	20-29	20-29
C *(cm)*	150-170	160-180	175-205

https://www.youtube.com/watch?v=c8tu4OLSWn4&feature=emb_title