

BOTA V-FLEX V200 THINSULATE PORON

SKU: TX-0701080

DESCRIPCIÓN

- Aparado: Cuero Pull-Up Hidrofugado 1.8 y 2.2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2.5 kg F/mm2
- Altura caña: 22 cm
- Textil: sintético, cambrelle ultra absorción
- Plantillas flexibles antiperforaciones: multicapa flexible con resistencia a la penetración 1100 Newton
- Protección metatarsal: porón XRD, Certificación ASTM F2413-11.
- Aislación térmica Thinsulate 3M 200 gr
- Recomendable para temperaturas hasta -15°C
- Planta estándar: caucho acrilo nitrilo, resistente a ácidos e hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm3, con estabilizador anti-torsión. Antideslizante según Norma 20345:2011 SRA.
- Talón absorción impacto
- Suela aislante bajas temperaturas
- Aislante: para riesgo eléctrico inferiores a 600 V / 18.000 V. ASTM 2413-11 (EH)
- Puntera Composite
- Contrafuerte termoplástico ultra-termoformado de 1.5 a 1.8 mm
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2.00 mm, absorción mínima 35% expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla interior: conformada textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40

- Cordones: poliéster resistencia mínima 50 Kg/f
- Refuerzos en puntera y talón TPU – HTS High Tech Supp
- Numeración 36 al 46