

BOTA V-FLEX V600 THINSULATE CON BOA SYSTEM

SKU: TX-0702088

DESCRIPCIÓN

- Aparado: Cuero Crazy hidrofugado y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 230 mm.
- Forro: Sintético, cambrelle ultra absorción.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Aislación Térmica: Thinsulate 3M 600 gr. Recomendable para temperaturas de hasta -20°.
- PLANTA ESTANDAR: Caucho Acrilo-Nitrilo – Inyección Poliuretano, resistente ácidos e hidrocarburos, antideslizante.
- Abrasión menor de 150 mm3. Con estabilizador Anti-Torsion.
- Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Bootie: Membrana que aísla el pie del paso del agua y del frío.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V / 18.000 ASTM 2413-11 (EH)
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Térmica, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela Intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Sistema de Cierre: Sistema con ajuste BOA.

- Refuerzos: Puntera y Talón TPU – HTS High-Tech Support.
- Color café
- Numeración 36 al 46