

Linterna Frontal Pixa 1 - Petzl

SKU: 3342540097612

Linterna frontal que permite evolucionar en atmósferas explosivas ATEX, adecuada para la visión de cerca. 60 lúmenes. La linterna frontal PIXA 1 es una linterna robusta que ofrece una iluminación que permite trabajar cómodamente al alcance de la mano.

DESCRIPCIÓN

Linterna frontal que permite evolucionar en atmósferas explosivas ATEX, adecuada para la visión de cerca. 60 lúmenes. La linterna frontal PIXA 1 es una linterna robusta que ofrece una iluminación que permite trabajar cómodamente al alcance de la mano. Tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING: los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas.

Permite tener las manos libres para trabajar, y que se puede llevar:

– En la cabeza con la cinta.
– Fijada a un casco mediante la pletina (incluida).
– Colocada en el suelo.

Linterna con tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING, que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen a medida que las pilas se van descargando.

Iluminación profesional fiable, práctica y duradera:

– Dos modos de iluminación (flojo y fuerte).
– Modo trabajos al alcance de la mano: haz luminoso amplio y confortable adaptado a una visión de proximidad.
– Paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi descargadas (señalado por destellos de la iluminación).
– Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes.
– Posición de almacenamiento que permite proteger el vidrio de la linterna y evitar encendidos intempestivos.
– Puede utilizarse en atmósferas explosivas con riesgo esporádico.
– Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg).
– Cinta elástica cómoda y lavable.

– Resiste a los productos químicos.

Características:

- Tecnología: CONSTANT LIGHTING
- Tipo de haz luminoso: amplio
- Alimentación: 2 pilas AA/LR06 (incluidas)
- Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH y pilas de litio
- Estanqueidad: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 minutos, no requiere mantenimiento después de la inmersión)

Certificaciones: ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc)