

Descendedor de rescate ID Evac - Petzl

SKU: 3342540826670

Descensor autofrenante con función antipánico para las evacuaciones desde el anclaje

El descensor autofrenante I'D EVAC está destinado principalmente a las evacuaciones desde el anclaje. Específicamente orientado a la manipulación de cargas desde el anclaje, la empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente el descenso. La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. El sistema AUTO-LOCK permite bloquear automáticamente la cuerda, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje. El I'D EVAC es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.

DESCRIPCIÓN

- Diseñado para las evacuaciones desde el anclaje.
- Facilidad de utilización:
  – Dispone de un gatillo de cierre en la placa lateral móvil que permite instalar la cuerda fácilmente y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje.
  – Instalación fácil de la cuerda, gracias a la guía y a los marcados indicativos.
  – Leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente debido a una mala colocación de la cuerda.
  – Empuñadura ergonómica que permite liberar la cuerda y controlar cómodamente el descenso. Dos modos de descenso posibles: sobre la placa lateral o en la garganta de frenado en V. La empuñadura está orientada específicamente para la manipulación de cargas desde el anclaje.
  – Función antipánico que detiene automáticamente el descenso si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura.
  – Sistema AUTO-LOCK que permite bloquear automáticamente la cuerda, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. El retorno automático de la empuñadura limita los riesgos de enganche involuntario.
  – Paso automático de la empuñadura a la posición de guardado cuando la cuerda es retirada del aparato, lo que permite reducir los riesgos de enganche involuntario cuando el descensor se lleva en el arnés.

- Polivalencia de utilización:
  – Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura, lo que permite convertir un sistema de izado en reversible.
  – Tornillo que permite bloquear la placa lateral móvil para integrar el I'D EVAC en los kits de evacuación.
  – Freno adicional abierto que permite aumentar el frenado en función de la carga y del diámetro de cuerda e instalar o liberar la cuerda en cualquier momento.
- Refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, que permite aumentar la resistencia al desgaste.
- Descenso de carga pesada hasta 250 kg.
- Compatibilidad de la cuerda: de 10 a 11,5 mm de diámetro.

Características

- Materiales: aluminio, acero y poliamida
- Peso: 615 g
- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC – EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. – EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. – ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. – NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.