Evacuador Milan 2.0 Hub - Skylotec

Es el equipo de salvamento estándar en el ámbito industrial con elevador de rescate. El volante manual permite elevar ligeramente a la persona accidentada para soltar sus medios de sujeción y descenderla con seguridad.

DESCRIPCIÓN

Es el equipo de salvamento estándar en el ámbito industrial con elevador de rescate. El volante manual permite elevar ligeramente a la persona accidentada para soltar sus medios de sujeción y descenderla con seguridad.

El diseño del equipo está optimizado para el salvamento guiado de personas y soporta pesos corporales de hasta 280 kg. El manejo es intuitivo mediante la guía de cuerda y frenos en la carcasa. La elevación se realiza mediante el volante manual ergonómico.

El **MILAN 2.0 HUB** dispone de puntos extras de roce para realizar un frenado más eficiente cuando hay 2 personas comprometidas en la maniobra.

- **Certificaciones**: EN 1496-A:2006, EN 341- A:2011, ANSI Z359.4:2013, meets CSA Z259.2.3-B:2012
- **Velocidad de descenso**: 0,9 m/s.
- **Numero máx. de personas**: 2 (280 kgs).
- **Cuerda**: SUPER STATIC 9.0 mm (hasta 500 mts).
- **Áreas de trabajo**: Bomberos / Salvamento / Fuerzas Especiales / Electricidad / Telecomunicaciones / Industria Eólica / Construcción y Montaje / Parques de Aventuras.

Cuerpo fabricado en **aluminio aeronáutico** por fresado computarizado, resistente a la corrosión, incluso marina.

La cuerda **SUPER STATIC 9.0** excede las características de una cuerda estática con un diámetro de tan solo 9 mm. Haciendo pequeño al MILAN 2.0 en comparación a los aparatos con cuerdas de 10,5 mm. Y se puede solicitar de fábrica longitudes de cuerda desde 10 hasta 500 mts.

Se debe realizar por lo menos **un chequeo anual y un re-ensamblaje total cada tres años** a los MILAN 2.0 según exigencia del fabricante (los tiempos pueden variar dependiendo del uso que reciban). También se pueden realizar cambios de cuerdas por desgaste, uso excesivo o cambio de longitud para alargar la vida del MILAN 2.0.

Todos los chequeos, mantenimientos y cambios se realizan en Chile , evitando gastos innecesarios de envíos al exterior, pérdidas de tiempo por ausencia y adquisición de nuevos equipos. El servicio de chequeo y/o mantenimiento de los MILAN 2.0 (excepto RAPID CLIMB) están certificados por SKYLOTEC.

Se puede almacenar en un empaque hermético al vacío para prolongar su uso en el tiempo y garantizar su buen funcionamiento en todo tipo de ambientes, desde montañosos, industriales o marítimos, a través de los años gracias a la caja **SEAL PAC** o bolso **SEAL PAC LIGHT TO GO**, gracias a su visor de humedad y precinto.