

Polea simple 40kN ULTRALINK pequeña - ISC

SKU: 5060902781587

UltraLink, el enlace de próxima generación que revolucionará la forma en que se conecta y redirige la cuerda. Diseñado pensando en la seguridad y la eficiencia, UltraLink ofrece una polea extraíble para mayor versatilidad y eficiencia.

UltraLink ofrece la ventaja de permitir un eje bloqueado seguro con la comodidad de desbloquearse rápidamente sin herramientas gracias a nuestro mecanismo SafeLock. Se requieren tres acciones deliberadas para abrir el mecanismo SafeLock; esto se puede hacer fácilmente con una mano usando el pulgar y el índice. El cuerpo de forma especial del eslabón protege el botón SafeLock, lo que garantiza que se minimice el riesgo de presión accidental.

Con un eje menor MBS de 25 kN (5620 lbf) y un eje mayor MBS de 30 kN (6744 lbf), aumentando a 40 kN (8922 lbf) cuando se usa con la polea. UltraLink cuenta con aprobación CE y está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión con una polea de aluminio liviana. La forma arqueada del marco fomenta la carga correcta, especialmente en la orientación del eje menor, y la polea de alta visibilidad ayuda a localizar la rueda en caso de caída.

DESCRIPCIÓN

Información técnica

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (kN)40

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (lbf)8992

Material de la rueda: Aluminio

Material: Acero Inoxidable

Peso (gramos): 172

Peso (onzas): 6

Altura (mm): 55

Altura (pulgadas): 2.1

Ancho (mm): 66

Ancho (pulgadas): 2.6

Espesor (mm): 32

Grosor (pulgadas): 1.3

Estándares aprobados

Reglamento sobre EPI (UE) 2016/425 (incluida EN12278:2007)