

Polea doble con destorcedor SPIN L2 36kN - PETZL

SKU: 3342540834934

Polea doble de altísimo rendimiento con eslabón giratorio

La SPIN L2, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolina. Gracias a las dos roldanas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la polea permite montar diferentes tipos de polipastos complejos. Las roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco proporcionan un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

DESCRIPCIÓN

Diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolina en los trabajos en altura y en rescate:
– Apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes.
– Posibilidad de instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje.
– Indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.
– Diseño específico de las placas laterales móviles que protegen el paso de la cuerda.

Rendimientos optimizados:
– Roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco para un rendimiento excelente.
– Roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos.
Manipulaciones más fáciles:
– Eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga.
– Eslabón giratorio que puede admitir hasta tres mosquetones.
– Eslabón giratorio y punto de enganche auxiliar que permite la utilización de cuerdas y de cintas para facilitar las maniobras.

Características
Peso: 480 g
Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, UKCA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm

Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco

Diámetro de la roldana: 38 mm

Carga de utilización máxima: 8 kN (3 kN por cabo, más información en la ficha técnica)

Carga de rotura: 36 kN

Rendimiento: 95 %