

Casco Industrial dieléctrico ARIES Blanco - CLIMBING TECHNOLOGY

SKU: 8053841301692

Resistente y confortable casco para trabajos en altura, pensado para proteger de la caída de objetos desde el alto y de riesgos eléstricos en ambitos laborales (trabajos con cuerdas, trabajos de altura y verticales, trabajos en obras). Cumple con los requisitos de protección establecidos por las normas EN 397:2012 – EN 50365:2002 class 0 – ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Class E, incluyendo los ensayos adicionales EN 397 relativos a los riesgos eléctricos, la salpicadura de metal fundido, la deformación lateral y el uso a bajas temperaturas.

DESCRIPCIÓN

- diseño ergonómico para el máximo confort;
- confortable acolchado para el contorno de cabeza, lavable y reemplazable;
- sistema de regulación interno (barboquejo + contorno de cabeza) totalmente extraíble y reemplazable;
- banda de nuca interior en malla de Cordura transpirable para el máximo confort, incluso en el caso de largas sesiones de trabajo;
- barboquejo resistente, con sistema de enganche rápido integrado, diseñado para abrirse en el caso de choque (resistencia de entre 15 daN y 25 daN);
- equipado con clips para instalar linternas y alojamientos para orejeras de enganche rápido (p. ej. 3M-Peltor, MSA);
- compatible con las pantallas VISOR A y VISOR A-F in PC con trattamiento a prueba de arañazos y antivaho. Se pueden montar gracias a un práctico sistema de montaje a clip;
- compatible con las pegatinas reflectoras dedicadas (N° Ref. 6X929KIT04).

- **Talla: 53 ÷ 63 cm**
-

Carcasa interior	Carcasa exterior	Relleno	Correas	Banda de cabeza
PA	ABS	PES/PU/PA	PES	PA

ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Class E

EN 397:2012 Requisitos opcional:

Protección contra los impactos y la penetración hasta -30°C;

resistencia a la deformación lateral;

protección frente a contactos accidentales con elementos conductores en tensión con voltaje de hasta 440 V CA;

protección contra las salpicaduras de metal fundido.

EN 50365:2002 class 0: protección frente a riesgos eléctricos: tensión nominal máxima de 1500 V en CC o 1000 V en CA.