

Anilla de Anclaje Tubular MAMBA ignifuga 1,5 mts Negra 49kN - TEXORA

SKU: LANMAM15

Diseñado para entornos de trabajo extremos, el Black Mamba de Texora representa un avance en seguridad técnica y versatilidad. Su núcleo de fibra de para-aramida tiene un punto de fusión de 450 °C (842 °F) y una alta durabilidad. La funda de elastano PES protege y contiene las fibras internas en un paquete ligero, discreto y fácil de manejar. Clasificado según las normas EN para cargas de dos personas y con una capacidad de 49 kN (11 016 lbf) MBS, el Mamba es robusto para la construcción de anclajes y lo suficientemente compacto como para llevarlo en el arnés o en un bolsillo. Es la herramienta ideal para rescate y acceso en condiciones adversas.

La fuerza de rotura de este equipo supera los requisitos de las normas enumeradas, a la vez que se mantiene flexible, ligero y de bajo volumen. Las eslingas Black Mamba son firmes y flexibles, manteniendo su forma al rodear estructuras elevadas o acceder a lugares de difícil acceso. Su alta resistencia permite usar la configuración de estrangulación (nudo de cincha). No requiere hardware pesado que transportar ni mantener, y se compacta fácilmente para su transporte. La vida útil estimada de la Mamba es de tres años a partir de la fecha del primer uso o de cinco años a partir de la fecha de fabricación, siempre que se hayan seguido todas las instrucciones de uso, mantenimiento y almacenamiento, y se hayan realizado todos los controles (la principal limitación es la exposición a rayos UV).

Características

Eslinga de anclaje y cordón versátiles para rescate y acceso
Fuerte y duradero con 49 kN MBS (11,016 LBF) de extremo a extremo
Clasificado según las normas EN y apto para una carga de dos personas.
Núcleo interno: Fibra de Para-Aramida, punto de fusión 450ºC (842ºF)
Cubierta exterior: Funda de poliéster elastano, punto de fusión 230ºC (446ºF)
El núcleo es resistente a cortes, impactos, abrasión, fuego y ácidos.
Ligero y compacto, se puede llevar en el arnés o en el bolsillo.
La funda proporciona un manejo suave y protege las superficies.
Firme y flexible, fácil de manipular para lugares de difícil acceso.
La alta resistencia abre opciones para la configuración de

DESCRIPCIÓN

Fibra de Para-Aramida	**49KN**	**150CM**	**–MM**
MATERIAL	RESISTENCIA	LARGO	ANCHO
EN 795:2012, TIPO B; EN 354:2010; CEN TS 16415:2013 (2 PERSONAS)	**NO**		**180G**
NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA		PESO