

Anilla de Anclaje Tubular TX-L COMPACT 1.8 mts multicolor 100kN - TEXORA

SKU: TX/L-C-1.8-CL

Las eslingas compactas son excelentes eslingas de anclaje y eslingas de seguridad para rescate y acceso por cuerda. Resistentes, duraderas y fáciles de usar, tienen una capacidad de carga de cuatro personas con una MBS de 100 kN (configuración de extremo a extremo). El núcleo de fibra de poliéster de alta tenacidad (HTP) las hace muy duraderas y robustas. Una funda elástica de poliéster rodea los elementos internos de soporte de carga para mayor protección, tamaño compacto y fácil manejo.

La fuerza de rotura de este equipo supera todos los requisitos de las normas enumeradas, a la vez que se mantiene flexible, ligero y de bajo volumen. Las eslingas compactas son firmes y flexibles, manteniendo su forma al rodear estructuras elevadas o acceder a lugares de difícil acceso. Su excepcional resistencia permite el uso de la configuración de estrangulación (enganche de cincha). No requieren hardware pesado para transportar ni mantener, y cada eslinga se compacta fácilmente para su transporte.

Características

Eslinga de anclaje y cordón versátiles para rescate y acceso
Ultrafuerte y duradero con 100 kN MBS (22,481 LBF)
Clasificado para una carga de cuatro personas (CEN TS 16415)
Núcleo interno: poliéster de alta tenacidad (HTP)
Cubierta exterior: funda de poliéster para mayor protección.
La funda proporciona un fácil manejo y protege las superficies.
Ligero y de bajo volumen sin hardware pesado.
Firme y flexible, fácil de manipular para lugares de difícil acceso.
La alta resistencia abre opciones para enganches de cincha.
Clasificación máxima de temperatura de 100 grados C (212 grados F)
Diseño multicolor para una fácil visibilidad.
La vida útil del Compact Sling es de 7 años desde el primer uso.

Certificaciones

EN 795:2012 Tipo B
EN 354:2010
CEN TS 16415:2013 (4 personas)
Norma ANSI Z359.18:2017

DESCRIPCIÓN

POLIAMIDA	**100KN**	**180CM**	**–MM**
MATERIAL	RESISTENCIA	LARGO	ANCHO
EN 795:2012 Tipo B / EN 354:2010 / CEN TS 16415:2013 (4 personas) / Norma ANSI Z359.18:2017	**NO**		**800G**
NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA		PESO