

Arnés Integral industrial AVAO® FAST - Talla 2 - Versión Europea - Petzl

SKU: 3342540845442

Arnés confortable y polivalente para los trabajos en altura

El arnés AVAO FAST está especialmente diseñado para los trabajadores en altura. Su diseño se adapta a las características del posicionamiento en el trabajo y del descenso por cuerda. Los acolchados preformados y la construcción semirrígida del cinturón y de las perneras, ofrecen más confort durante la utilización. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la regulación es simple, práctica y rápida gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK y a las hebillas con cierre FAST.

DESCRIPCIÓN

Construcción confortable:

– Los tirantes separados limitan el rozamiento en el cuello.

– Sus cintas finas y deslizantes permiten más libertad y facilidad en los movimientos.

– Todas las zonas de contacto, tirantes, cinturón y perneras, con espuma preformada y acolchada de tejido transpirable, permiten al usuario evolucionar y trabajar confortablemente.

– La correcta colocación y la sujeción del arnés en el usuario son óptimas gracias al cinturón y a las perneras semirrígidas. Los puntos de enganche laterales metálicos son abatibles para evitar que se enganchen involuntariamente cuando no se utilizan.

– La parte posterior de las perneras están equipadas con cintas elásticas (reemplazables – disponibles como accesorio) que permiten mantener un ajuste correcto, tanto al andar como en suspensión.

Regulación práctica y rápida:

– La regulación es práctica, simple y rápida gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK de los tirantes y del cinturón y a las hebillas con cierre FAST de las perneras.

– Las piezas antideslizantes, instaladas en las hebillas DOUBLEBACK, permiten mantener la regulación correcta durante todas las fases de trabajo.

Diseño que facilita el transporte y la organización del material:

– La D ventral metálica está equipada con puntos de conexión para instalar un asiento PODIUM o LITEPOD.

– Punto de conexión ventral equipado con una trabilla textil específica, que permite la colocación de un elemento de amarre mediante un anillo de conexión RING OPEN.
– Dos puntos de enganche laterales metálicos para la conexión de un elemento de amarre de sujeción en doble.
– Cinco anillos portamaterial preformados con funda de protección.
– Dos trabillas para los portaherramientas CARITOOL o elemento de conexión INTERFAST.

Características

Punto de enganche ventral: Conexión de un descensor, de un elemento de amarre de sujeción utilizado en simple, de un asiento en la D ventral y de un elemento de amarre mediante un RING OPEN conectado al punto de conexión textil.
Puntos de enganche laterales: Conexión de un elemento de amarre de sujeción utilizado en doble.
Punto de enganche esternal: Conexión de un sistema anticaídas.
Punto de enganche dorsal: Conexión de un sistema anticaídas.
Punto de enganche posterior en el cinturón: Conexión de un elemento de amarre de retención.
Certificaciones: CE EN 361, EN 813, EN 358
Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero

Referencias

Referencias	C071BB01	C071BB02
Colores	negro, amarillo	negro, amarillo
	1	2
Contorno de cintura	70-93 cm	83-120 cm
Contorno de muslo	47-62 cm	50-65 cm
Altura	165-185 cm	175-200 cm
Peso	1735 g	1835 g
Garantía	3 Años	3 Años