

Anticaídas deslizante para riel vertical CLIMBTEC CT-02 SHE - MITTELMANN

SKU: 74837523233765

Anticaídas de tipo guiado

Para subir a aerogeneradores, torres de radio y de alta tensión, tejados o chimeneas con escaleras instaladas permanentemente se utilizan sistemas de protección contra caídas.

Las escaleras de seguridad LMB de Logaer Maschinenbau destacan especialmente en zonas de aplicación especialmente altas con espacio limitado. Su producción es altamente eficiente y automatizada, cumpliendo con los más altos requisitos de seguridad laboral. El sistema anticaídas CLIMBTEC CT-02, desarrollado para el sistema de rieles LMB, garantiza las mejores características de deslizamiento, permitiendo un ascenso y descenso ergonómicos.

DESCRIPCIÓN

- **EN 353-1:2014 + A1:2017**
- Mosquetones 25kN EN362 – ANSI Z359.12
- para escalera fija LMB Tr280 + CC y Tr273,3 + CC
- carga nominal mín. 50 kg
- carga nominal máx. hasta 150 kg
- Absorbedor de energía inferior a 6 KN como fuerza de actuación máxima
- 2.º aseguramiento con mosquetón Trilock
- Inclinación entre 75° y 103,5°
- Temperatura de funcionamiento -40 °C – +60 °C
- 2 años Periodo de almacenamiento
- 10 años Vida útil
- Transpondedor RFID 13,56 Mhz

El Climbtec CT-02 se conecta al usuario mediante el ojal de protección de escalada del arnés. En caso de caída, el CT-02 se bloquea en el sistema de rieles LMB y sujeta a la persona que se desea asegurar. La fuerza de caída se reduce a menos de 6 kN gracias al absorbedor de energía integrado. Un dispositivo de seguridad en los extremos de entrada y salida del sistema de rieles LMB impide que el anticaídas se deslice accidentalmente.

El sistema anticaídas y el sistema de riel LMB han sido probados y certificados por institutos de pruebas independientes. Ambos están aprobados para escaleras fijas actuales y ya instaladas.

Los sistemas de protección contra ascensos se utilizan para ascender edificios, tejados, torres de radio y alta tensión, chimeneas o en aerogeneradores con accesos fijos (escaleras). Las escaleras de seguridad LMB de Logaer Maschinenbau GmbH se utilizan con frecuencia, especialmente en lugares muy altos con espacio limitado.

SHE-Solution ha desarrollado el nuevo anticaídas Climbtec CT-02 específicamente para el riel LMB de estas escaleras de seguridad. El Climbtec CT-02 ofrece características óptimas de deslizamiento en el riel LMB y permite un ascenso y descenso ergonómico en las escaleras fijas de seguridad LMB.

El usuario se conecta al Climbtec CT-02 mediante el lazo de seguridad de su arnés y puede ascender o descender con seguridad. En caso de una caída inminente, por ejemplo, debido a un paso en falso, el CT-02 se bloquea en el riel LMB y sujeta a la persona que se desea asegurar. En este caso, la fuerza de caída se reduce a menos de 6 kN gracias al absorbedor de energía de la correa integrado. Los topes en los puntos de entrada y salida del riel LMB también evitan que el Climbtec CT-02 se deslice accidentalmente.

El Climbtec CT-02 ha sido certificado por institutos de pruebas independientes y está homologado para escaleras fijas LMB, tanto actuales como ya instaladas.
Si deseas más información solo haz clic y envíanos un mensaje.

Este producto es una alternativa al RAILSTOP Steigschutzläufer Typ RS S06 Bornack