

FONO HONEYWELL HL VERISHIELD VS110D CINTILLO 31 DB

SKU: TX-0301052

DESCRIPCIÓN

Protección Auditiva Dieléctrica para el Trabajo: Seguridad y Confort en Ambientes de Ruido Moderado a Alto

- El Fono Cintillo Dieléctrico VeriShield VS110D SNR 31 dB ofrece protección auditiva confiable para labores industriales donde existe riesgo eléctrico y exposición continua al ruido.
- Su diseño dieléctrico, combinado con espuma de memoria y una estructura robusta, lo convierte en una opción ideal para energía, mantenimiento eléctrico, construcción, manufactura, logística y minería.

Diseño Profesional para Uso Intensivo

- Optimizado para entregar comodidad y estabilidad durante la jornada laboral.
- Amplia gama de ajuste para distintas morfologías de cabeza.
- Copa de gran apertura, ideal para trabajadores con orejas más grandes o que usan audífonos internos.
- Diadema acolchada y ligera, con estructura interna de alambre de acero y microajustes para sellado preciso.
- Almohadillas de espuma con memoria que combinan mayor densidad y suavidad para reducir la presión y aumentar la comodidad prolongada.

Materiales Resistentes para Entornos Exigentes

- Estructura del cintillo y orejeras en plástico dieléctrico, reduciendo riesgos en trabajos eléctricos.
- Cápsulas moldeadas en ABS con deflector interno para menor peso y mayor durabilidad.

- Superficie resistente al aceite, apta para entornos sucios, plantas industriales y procesos de limpieza frecuente.
- Tecnología Air Flow Control que regula el flujo del sonido para mejorar la atenuación en todas las frecuencias.

Rendimiento Acústico Certificado

- SNR 31 dB (H = 34, M = 28, L = 21).
- Atenuaciones promedio entre 18.5 dB (125 Hz) y 39.2 dB (8000 Hz).
- Desviaciones estándar entre 2.4 y 3.3 dB según frecuencia.
- Protección asumida (APV) va desde 13.5 a 35.4 dB.

Especificaciones Técnicas

- Marca: Howard Leight.
- Modelo: VeriShield VS110D.
- Nivel de protección: SNR 31 dB.
- Construcción: ABS + estructura dieléctrica + espuma con memoria.
- Tecnología: Air Flow Control (cámara base + capa no tejida)
- Norma: EN 352-1:2002.