

BOTA V-FLEX V301 SOLDADOR ANTICLAVO

SKU: TX-0903180

DESCRIPCIÓN

- Bota resistente al fuego y al calor, excelente uso en maestranzas, fundiciones, industrias metalúrgicas en general.
- Aparado: Cuero Pull up hidrofugado y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 260 mm.
- Forro: Forro interior completo en cuero gamuzado.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta Estándar: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma 20345:2011.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: PU Textil – Antimicótica.
- Hilo de Aparado: Costuras de Kevlar resistente al fuego y calor.
- Color café
- Numeración 38 al 45