

CUBRE BOTAS HONEYWELL SALISBURY CAUCHO 17" IMPERMEABLE 20 KV

SKU: TX-1101007

DESCRIPCIÓN

- Cubre Botas 17” Salisbury de Caucho Impermeable Dieléctrico 20 kV con Apertura Ancha, Asas de Tracción y Raya Reflectante.
- El Cubre Botas 17” Salisbury (overboot dieléctrico Electriguard) está diseñado para usarse sobre la bota de trabajo diaria, entregando una capa adicional de protección en entornos donde se requiere desempeño dieléctrico hasta 20 kV.
- Su diseño incorpora una abertura más ancha en el cuello para facilitar la colocación y el retiro al inicio y término de la jornada, sumando elementos pensados para agilidad, visibilidad y comodidad en el trabajo.
- Abertura Ancha para Colocación y Retiro Más Rápidos.
- Cuello más amplio que facilita ponerse y sacarse el cubre botas con menos esfuerzo.
- Enfoque en reducir el tiempo de preparación diaria, especialmente cuando se usa sobre botas estándar.
- Asas de Tracción Integrales (Mejor Agarre al Calzar).
- Asas de tracción integrales para tirar del cubre botas y ajustarlo sobre la bota de trabajo.
- Diseñadas para hacer el calce más fácil y seguro.
- Repisa de Arranque en Talón para Extracción Sin Problemas.
- Repisa trasera en el talón que ayuda a retirar el cubre botas con mayor facilidad.
- Ideal para el final de la jornada, evitando tirones o maniobras incómodas.
- Mayor Visibilidad y Identificación Dieléctrica.
- Raya reflectante para aumentar la visibilidad.
- Estilo de color diseñado para denotar el rendimiento dieléctrico ASTM F1117 20 kV.

- Certificaciones ASTM F1116 ASTM F1117 (calzado dieléctrico) – 20 kV.
- Recomendado para: trabajos eléctricos, mantenimiento industrial, faenas en terreno y labores con requerimientos dieléctricos donde se necesite un cubre botas impermeable que permita colocación rápida, mejor visibilidad y retiro fácil al terminar la jornada.
- Producto: Cubre botas dieléctrico 17”.
- Marca/Línea: Salisbury – Electriguard.
- Material: Caucho impermeable.
- Calificación dieléctrica: 20 kV.
- Diseño: cuello de abertura ancha + asas de tracción + repisa de arranque en talón.
- Visibilidad: raya reflectante.